


S1 STRECHA :

- KRYTINA Z LAKOPLASTOVANÉHO TVAROVANÉHO PLECHU
- LATY
- KONTRALATY
- PAROPRIEPUSTNÁ FÓLIA
- POVALOVÝ PRIESTOR
- TEPELNÁ IZOLÁCIA NOBASIL /35 kg/m²/ HR. 240mm
- PARONEPRIEPUSŤNÁ FÓLIA NA EXISTUJÚCOM STROPE
- EXISTUJÚCI STROP :
 - EXISTUJÚCI POTER
 - DREVENÉ DEBNENIE
 - DREVENÉ STROPNÉ TRÁMY
 - DREVENÉ DEBNENIE, RÁKOSIE OMIETKA



B1

— VYBÚRANIE PŮVODNEJ PODLAHY :

- PVC NAŠĽAPNÚ VRSTVU
- CEMENTOVÝ POTER HR cca 70mm
- HYDROIZOLÁCIA
- PODKLADNÝ BETÓN HR. cca 100mm

P1

— SKLADBA NOVEJ PODLAHY :

- KERAMICKÁ DLAŽBA 10mm DO LEPIDLA
- CEMENTOVÝ POTER HR. 70mm
- PODLAHOVÝ POLYSTYRÉN HR. 60mm
- HYDROIZOLÁCIA 2 x NP, 1 x HYDROBIT
- PODKLADNÝ BETÓN HR.100mm

S2 STRECHA :

B2

— VYBÚRANIE

PREDPOKLA

- PLECHO
- ŠKVÁR
- PREOS
- LEPENK
- PLYNOS
- PIESOK
- STROPN